

M18 FPD-502XA | Taladro percutor M18 FUEL™



- Más potencia - par imbatible de 135 Nm.
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para colgarse la herramienta de manera fácil y rápida.
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.
- Más velocidad - hasta 2000 rpm.
- Pequeño tamaño - 197 mm de longitud.
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 60% más de potencia.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.

	M18 FPD-502XA
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Cargador suministrado	59 min
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	65
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 32,000
Máx. par de apriete (Nm)	125
Medición del nivel de potencia acústica (dB(A))	110.9
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	99.9
Nº baterías suministradas	2
Peso con batería (kg)	2.5
Se suministra en	HD-Box
Selección de velocidad	2
Tipo de batería	Li-ion
Tornillos en madera hasta (mm)	10
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000
Vibración de atornillado (m/s²)	1.33
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s²)	1.5